

## Dati tecnici - Alpina "Sherpa 4-Stroke"

Motore	conforme agli standard "EURO-3"
Cilindrata totale	1360 cc.
Cilindri	4 in linea
Blocco cilindri	alluminio
Testata	light-alloy
Ciclo	4-tempi
Distribuzione	albero a camme in testa con cinghia dentata
Alimentazione	Electronic Multi-point Fuel Injection System
Accensione	Elettronica CDI / solid-state
Raffreddamento	a liquido con doppio sistema combinato (2 scambiatori/radiatore con doppia elettroventola)
Carburante raccomandato	benzina verde senza piombo (RON/MON 95/85)
Lubrificazione	forzata
Avviamento	elettrico
Sistema di scarico	catalizzatore a 3-vie con doppia sonda lambda e silenziatore remoto
Potenza max. a 5500 rpm	75 cv.
Coppia max. a 3400 rpm	111 Nm.
Puleggia trasmissione primaria	variatore centrifugo a 4 masse
Puleggia trasmissione secondaria	tipo "torque-sensing" con rollers e camme ad incidenza variabile
Trasmissione finale	Alpina Power-plus con cascata d'ingranaggi in bagno d'olio (senza catena)
Marce avanti	2 (Ridotta / Veloce)
Retromarcia e folle	standard
Controllo elettronico efficienza trasmissione variabile	Torque Converter Monitoring System (standard)
Cingoli	con profilo "hi-traction"
Numero cingoli	2-Twin
Struttura cingolo	Nylon cord
Sviluppo cingolo (mm.)	3970
Larghezza cingoli (mm.)	500+500
Altezza dente (mm.)	32
Sospensione cingoli	Self-leveling ATSS
Sterzo	pattini compositi alluminio/plastica con coperture in HD-PE
Derive pattini	Carbonio / Acciaio Koromant
Sospensioni anteriori	telescopiche (lavoro 145 mm.)
Manubrio	Tommaselli regolabile
Leve e comandi manubrio	Domino / Grimeca
Impianto frenante	disco Ø 266 mm.
Freno di servizio	pinza idraulica flottante
Freno di stazionamento / emergenza	pinza meccanica flottante
Impianto elettrico	12 V. con alternatore da 1000 W
Batteria	45 Amp./h per climi freddi
Proiettore anteriore	doppio proiettore alogeno 55+55 W. (H7) con luce posizione
Luci posteriori	5/21 W.
Indicatore temperatura motore	standard
Contaore	standard
Contagiri elettronico	standard
Contachilometri con parzializzatore	standard
Indicatore livello carburante	standard
Spie funzione motore e servizi (13)	standard
Comandi elettrici a manubrio	standard
Manopole riscaldate	standard
Sistema elettrico di preriscaldamento motore	standard
Materiali:	
telaio	acciaio ad alta resistenza saldato MIG, protetto con cataforesi e verniciatura a polveri
carrozzeria	Fiberglass
Dimensioni e pesi:	
lunghezza complessiva	3435 mm.
larghezza complessiva	1446 mm.
piattaforma di carico	1270x635 mm.
peso a secco	535 kg.
Capacità serbatoio	55 Litri
Sella	ergonomica a due posti (riscaldata elettricamente con regolazione fine)
Parabrezza "tipo alto" in policarbonato	standard

Alpina reserves the right to change specifications at any time without incurring obligations.